

AKKU NÁŘADÍ



Jistota
Přesnost
Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next

| nízká stavba (95 mm) a kompaktní tvar (obvod skříňe jen 160 mm) | elektronická regulace otáček | L/P chod | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | elektronická stabilizace otáček | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | příslušenství: kufřík, šroubovací bit



DN12DY

AKKU ÚHLOVÁ VRTAČKA (2,0 Ah)



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	10
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	18
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	5,1 × 40
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–800
ROZSAH SKLÍČIDLA (MM)	0,8–10
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (Nm)	9
HMOTNOST (KG)	1,4
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	305



DS9DVF3

(1,4 Ah)

AKKU MOMENTOVÝ ŠROUBOVÁK



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	10
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	21
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	5,8 × 45
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	22
NAPĚTÍ (V)	9
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–280/840
HMOTNOST (KG)	1,4
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	198

NOVINKA

| 9 V / 10 mm / 22 Nm | moderní ergonomický a estetický tvar | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík



DS12DVF3/SET

(1,4 Ah/2,0 Ah)

AKKU SADA



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	12
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	25
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	5,8 × 63
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	26
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–350/1 050
HMOTNOST (KG)	1,5
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	198

| 12 V / 12 mm / 26 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC18YG | hák nastavitelný v pěti pozicích s místem na bit | příslušenství: šroubovák, svítlna, nabíječka, baterie 2 × 1,4/2,0 Ah, sada bitů

DS12DM (2,0 Ah)
AKKU MOMENTOVÝ ŠROBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	27
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	6,8 × 50
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	36
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–350/1 200
HMOTNOST (KG)	1,7
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	203



| 12 V / 13 mm / 36 Nm | moderní ergonomický a estetický tvar | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

DS14DVF3/SET (1,4 Ah/2,0 Ah)
AKKU SADA

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	12
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	30
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	5,8 × 63
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	34
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400/1 200
HMOTNOST (KG)	1,8
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	210

**NOVINKA**

| 14,4 V / 12 mm / 34 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC18YG | hák nastavitelný v pěti pozicích s místem na bit | příslušenství: šroubovák, svítilna, nabíječka, baterie 2 × 1,4 Ah, sada bitů

DS14DMR (2,6 Ah)
AKKU VRTACÍ ŠROBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	44
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 75
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	50
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400/1 500
HMOTNOST (KG)	2,3
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	237



| 14,4 V / 13 mm / 50 Nm | moderní ergonomický a estetický tvar | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | pomocná úchytky ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

**NOVINKA**

| 14,4 V / 12 mm / 34 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC 18 YG | pojistný hák na bity | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

DS14DFL (1,5 AH) AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Li-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	12
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	30
MAX. VELIKOST VRUTU DO DŘEVA S PŘEDVRTÁNÍM (MM)	6 × 75
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	M6
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	34
OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)	0–400/0–1 200
NAPĚTÍ (V)	14,4
DÉLKA STROJE (MM)	210
HMOTNOST (KG)	1,6

**NOVINKA**

| 18 V / 13 mm / 45 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC 18 YG | pojistný hák na bity | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

DS18DFL (1,5 AH) AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Li-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	36
MAX. VELIKOST VRUTU DO DŘEVA S PŘEDVRTÁNÍM (MM)	6 × 75
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	M6
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	45
OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)	0–400/0–1 200
NAPĚTÍ (V)	18
DÉLKA STROJE (MM)	220
HMOTNOST (KG)	1,7

**NOVINKA**

| 14V / 13 mm / 52 Nm | moderní ergonomický a estetický tvar | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | automatické blokování sklíčidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | pomocná úchytky ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

DS14DL (3 Ah) AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Li-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	45
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 75
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	52
NAPĚTÍ (V)	14.4
OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)	0–750/1 500/0–200/400
HMOTNOST (KG)	2,0
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	230

DS18DVF3/SET (1,4 Ah)
AKKU SADA

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	38
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	5,8 × 63
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	45
NAPĚTÍ (V)	18
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	0–400/1 200
HMOTNOST (KG)	2,0
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	220



| 18 V / 13 mm / 45 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC18YG | hák nastavitelný v pěti pozicích s místem na bit | příslušenství: šroubovák, svítilna, nabíječka, baterie 2 × 1,4 Ah, sada bitů

DS18DMR (2,6 Ah)
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	50
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 100
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	62
NAPĚTÍ (V)	18
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	0–400/1 600
HMOTNOST (KG)	2,5
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	237



| 18 V / 13 mm / 62 Nm | moderní ergonomický a estetický tvar | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | pomocná úchytka ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: dvě baterie, nabíječka, cestovní kufřík, boční rukojeť

DS18DL (3 Ah)
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	50
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 100
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	64
NAPĚTÍ (V)	18
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	0–800/1 600 0–200/400
HMOTNOST (KG)	2,2
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	234

**NOVINKA**

| 18 V / 13 mm / 64 Nm | moderní ergonomický a estetický tvar | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | pomocná úchytka ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

Akku vrtací šroubováky

TYP		DN12DY	DS9DVF3	DS12DVF3	DS12DM	DS14DVF3	DS14DMR	DS14DFL	DS18DFL	DS14DL	DS18DVF3	DS18DMR	DS18DL
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI	mm	10	10	12	13	12	13	12	13	13	13	13	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ	mm	18	21	25	27	30	44	30	36	45	38	50	50
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU	mm	–	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
MAX. VELIKOST VRUTU	mm	5,1 × 40	5,8 × 45	5,8 × 63	6,8 × 50	5,8 × 63	8 × 75	6 × 75	6 × 75	8 × 75	5,8 × 63	8 × 100	8 × 100
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	Nm	9	22	26	36	34	50	34	45	52	45	62	64
NAPĚTÍ	V	12	9	12	12	14,4	14,4	14,4	18	14,4	18	18	18
OTÁČKY NAPŘÁZDNO	1/min	0–800	0–280 –840	0–350 –1 050	0–350 –1 200	0–400 –1 200	0–400 –1 500	0–400 –1 200	0–400 –1 200	0–750 –1500	0–400 –1 200	0–400 –1 600	0–800 –1600 0–200–400
CELKOVÁ DÉLKA	mm	305	198	198	203	210	237	210	220	230	220	237	234
HMOTNOST	kg	1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	2,3	1,6	1,7	2,0	2,0	2,5	2,2



| 12 V / 10 mm / 24 Nm | přikleповý vrtací šroubovák (vrtání-šroubování-vrtání s přiklepem) | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, cestovní kufřík, sada bitů | sada se svítilnou

DV12DV/SET (1,4 Ah)
AKKU SADA



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	10
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	18
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	10
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	5,1 × 32
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)	0–350/0–1 250
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–5 250/0–18 750
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	24
HMOTNOST (KG)	1,9



DV14DV (2,0 Ah)
AKKU PŘIKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	36
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	14
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 50
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)	0–350/0–1 200
POČET ÚDERŮ NAPŘÁZDNO (1/MIN)	0–5 250/0–18 000
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	39
HMOTNOST (KG)	2,2

| 14,4 V / 13 mm / 39 Nm | přikleповý vrtací šroubovák (vrtání-šroubování-vrtání s přiklepem) | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, cestovní kufřík

DV14DMR (2,6 Ah)
AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	45
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	14
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 75
NAPĚTÍ (V)	14,4
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	52
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400/0–1 750
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 800/0–21 000
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	253
HMOTNOST (KG)	2,5



| 14,4 V / 13 mm / 52 Nm | příklepový vrtací šroubovák (vrtání-šroubování-vrtání s příklepem) | moderní ergonomický a estetický tvar | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | max. utahovací moment 52 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | pomocná úchytky ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: dvě baterie, nabíječka, kufřík, boční rukojeť

DV14DCL (1,5 AH)
AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO CIHLY (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VELIKOST VRUTU DO DŘEVA	
S PŘEDVRTÁNÍM (MM)	8 × 50
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	M6
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	39
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400/0–1 200
NAPĚTÍ (V)	14,4
HMOTNOST (KG)	1,9

**NOVINKA**

| 14,4 V / 13 mm / 39 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC 18 YG | pojistný hák na bity | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

DV18DCL (1,5 AH)
AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO CIHLY (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	38
MAX. VELIKOST VRUTU DO DŘEVA	
S PŘEDVRTÁNÍM (MM)	8 × 75
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	M6
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	45
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400/0–1 200
NAPĚTÍ (V)	18
HMOTNOST (KG)	2

**NOVINKA**

| 18 V / 13 mm / 45 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka UC 18 YG | pojistný hák na bity | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

**NOVINKA**

14,4 V / 13 mm / 52 Nm | příklepový vrtací šroubovák (vrtání-šroubování-vrtání s příklepem) | moderní ergonomický a estetický tvar | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | max. utahovací moment 52 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | pomocná úchytka ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: dvě baterie, nabíječka, kufřík, boční rukojeť

DV14DL (3 Ah)

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Li-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	45
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 75
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	52
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–850/1 750/200/400
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–10 000/21 000
	0–2 400/4 800
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	250
HMOTNOST (KG)	2



18 V / 13 mm / 45 Nm | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, cestovní kufřík

DV18DV (2,0 Ah)

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	38
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	16
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 75
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400/0–1 500
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–6 000/0–22 500
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	45
HMOTNOST (KG)	2,4



18 V / 13 mm / 62 Nm | (vrtání-šroubování-vrtání s příklepem) | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | max. utahovací moment 62 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | plynulá regulace otáček | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | rukojeť typu Soft Grip | pomocná úchytka ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | příslušenství: dvě baterie, nabíječka, kufřík, boční rukojeť

DV18DMR (2,6 Ah)

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Ni-MH



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	50
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	16
MAX. VELIKOST VRUTU (MM)	8 × 100
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	62
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400/1 800
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 800, 0–21 600
HMOTNOST (KG)	2,7
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	253

DV18DL (3 AH)
AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	50
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	6
MAX. VELIKOST ŠROUBU (MM)	8 × 100
NAPĚTÍ (V)	18
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	64
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	0–900/1 800/0–200/400
HMOTNOST (KG)	2,2
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	250

NOVINKA

18V / 13 mm / 64 Nm | příklepový vrtací šroubovák (vrtání-šroubování-vrtání s přiklepem) | moderní ergonomický a estetický tvar | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | plynulá regulace otáček | max. utahovací moment 52 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | automatické blokování skličidla zjednodušující výměnu nářadí | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | pomocná úchytka ve tvaru háku nastavitelná v pěti pozicích | nový praktický kufřík na přístroj | příslušenství: dvě baterie, nabíječka, kufřík, boční rukojeť

DV24DV
AKKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	50
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	20
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V HLINÍKU (MM)	13
NAPĚTÍ (V)	24
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	
(1/MIN)	0–400/0–1 750
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	
(1/MIN)	0–6 400/0–28 000
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	65
HMOTNOST (KG)	4,0



| 24 V (2,0 Ah) / 20 mm | plynulá regulace otáček | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | hliníkové tělo přístroje odolné proti mechanickému poškození, dokonale tepelně vodivé | elektrická brzda | dvourychlostní převod umožňující dosažení velmi vysoké rychlosti při vrtání | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, cestovní kufřík

Akku příklepové vrtací šroubováky

TYP		DV12DV	DV14DV	DV14DMR	DV14DCL	DV18DCL	DV14DL	DV18DV	DV18DMR	DV18DL	DV24DV
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI	mm	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ	mm	18	36	45	32	38	45	38	50	50	50
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU	mm	10	14	14	13	13	14	16	16	16	20
MAX. PRŮMĚR ŠROUBU	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	×
MAX. VELIKOST VRUTU	mm	5,1 × 32	8 × 50	8 × 75	8 × 50	8 × 75	8 × 75	8 × 75	8 × 100	8 × 100	×
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	Nm	24	39	52	39	45	52	45	62	64	65
NAPĚTÍ (V)	V	12	14,4	14,4	14,4	18	14,4	18	18	18	24
OTÁČKY NAPRAZDNO	1/min	0–350–1 250	0–400–1 200	0–400–1 750	0–400–1 200	0–400–1 200	0–850–1 750	0–400–1 500	0–400–1 800	0–900–1 800	0–400–1 750
POČET ÚDERŮ NAPRAZDNO	1/min	0–5 250 –18 750	0–5 250 –18 000	0–4 800 –21 000	0–5 600 –21 000	0–5 600 –21 000	0–10 000 –21 000	0–6 000 –22 500	0–4 800 –21 600	0–4 800 –	0–6 400 –28 000
CELKOVÁ DÉLKA	mm	232	255	253	238	238	250	255	253	250	405
HMOTNOST	kg	1,9	2,2	2,5	1,7	1,8	2,0	2,4	2,7	2,2	4,0



NOVINKA

14,4 V / 16 mm / 3 Ah | moderní tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | bez příklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | pojistný hák se svítilnou | příslušenství: baterie navíc univerzální nabíječka UC 18 YC, kufřík

DH14DL (3 AH) AKKU VRTACÍ Kladivo

Li-ion
BATTERY


MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	16
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	18
INTENZITA ÚDERU (J)	1,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–750
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 500
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 100
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–6 200
NAPĚTÍ (V)	14,4
DĚLKA STROJE (MM)	251
HMOTNOST (KG)	2,1



NOVINKA

18 V / 16 mm / 3 Ah | moderní tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | bez příklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | pojistný hák se svítilnou | příslušenství: baterie navíc univerzální nabíječka UC 18 YC, kufřík

DH18DL (3 AH) AKKU VRTACÍ Kladivo

Li-ion
BATTERY


MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	16
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	18
INTENZITA ÚDERU (J)	1,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–750
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 500
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 100
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–6 200
NAPĚTÍ (V)	18
DĚLKA STROJE (MM)	251
HMOTNOST (KG)	2,3



DH24DV AKKU VRTACÍ Kladivo



MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V OCELI (MM)	13
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ VE DŘEVĚ (MM)	30
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V BETONU (MM)	24
NAPĚTÍ (V)	24
OTÁČKY (1/MIN)	0–1 000
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
HMOTNOST (KG)	4,0

24 V (2,0 Ah) / 24 mm | moderní kybernetický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | vrtání s příklepem i bez příklepu | prachotěsný úchyt SDS-plus | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

DH24DV3 (3 Ah)
AKKU VRTACÍ KLADIVO

MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V OCELI (MM)	13
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ VE DŘEVĚ (MM)	30
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V BETONU (MM)	24
NAPĚTÍ (V)	24
OTÁČKY (1/MIN)	0–1 000
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
HMOTNOST (KG)	4,0

**NOVINKA**

| 24 V (3,0 Ah) / 24 mm | moderní kybernetický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | vrtání s příklepem i bez příklepu | prachotěsný úchyt SDS-plus | L/P chod | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

DH24DVA
AKKU VRTACÍ KLADIVO

MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V OCELI (MM)	13
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ VE DŘEVĚ (MM)	30
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V BETONU (MM)	24
NAPĚTÍ (V)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 100
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
HMOTNOST (KG)	4,1



| 24 mm / 24 V (2,0 Ah) | funkce sekání | moderní vzhled | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | vrtání s i bez příklepu | prachotěsné sklíčko SDL-PLUS | možnost změny směru otáček (P/L) | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

DH24DVA3 (3 Ah)
AKKU VRTACÍ KLADIVO

MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V OCELI (MM)	13
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ VE DŘEVĚ (MM)	30
MAX. PRŮMĚR VRTÁNÍ V BETONU (MM)	24
NAPĚTÍ (V)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 100
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
HMOTNOST (KG)	4,1

**NOVINKA**

| 24 mm / 24 V (3,0 Ah) | funkce sekání | moderní vzhled | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | vrtání s i bez příklepu | prachotěsné sklíčko SDL-PLUS | možnost změny směru otáček (P/L) | moderní, výkonný a efektivní motor s výměnnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

**NOVINKA**

| 36 V / 26 mm / 2,6 Ah | moderní kybernetický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický přiklep | bez přiklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

DH36DL (2,6 AH)
AKKU VRTACÍ KLDIVOLi-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	26
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	30
INTENZITA ÚDERU (J)	2,8
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 100
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
NAPĚTÍ (V)	36
BATERIE (AH)	2,6
DÉLKA STROJE (MM)	322
HMOTNOST (KG)	3,9

**NOVINKA**

| 25,2 V / 26 mm / 3 Ah | moderní kybernetický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický přiklep | bez přiklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

DH25DL (3 AH)
AKKU VRTACÍ KLDIVOLi-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	26
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	30
INTENZITA ÚDERU (J)	2,8
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 100
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
NAPĚTÍ (V)	25,2
BATERIE (AH)	3
DÉLKA STROJE (MM)	322
HMOTNOST (KG)	3,5

**NOVINKA**

| 36 V / 26 mm / 2,6 Ah | moderní kybernetický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický přiklep | bez přiklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

DH36DAL (2,6 AH)
AKKU VRTACÍ A SEKACÍ KLDIVOLi-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	26
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	30
INTENZITA ÚDERU (J)	2,8
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 100
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–550
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–2 250
NAPĚTÍ (V)	36
BATERIE (AH)	2,6
DÉLKA STROJE (MM)	322
HMOTNOST (KG)	4

DH25DAL (3 AH)
AKKU VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVOLi-ion
BATTERY

MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	26
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	30
INTENZITA ÚDERU (J)	2,8
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 100
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–550
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–4 500
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–2 250
NAPĚTÍ (V)	25,2
BATERIE (AH)	3
DÉLKA STROJE (MM)	322
HMOTNOST (KG)	3,6

**NOVINKA**

| 25,2 V / 26 mm / 3 Ah | moderní kybernetický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | bez příklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

Příslušenství k DH24DV

		č. artiklu
Protiprachová krytka		306885
Hlubkový doraz		303709
Přídavná rukojeť		303659
	DH24DV	323155
Baterie	24 V DH24DV	EB2420
Kufřík	DH24DV	323350

DB3DL
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	0,3–2,9
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (PRO VRTÁNÍ) (NM)	5
POČET STUPŇŮ UTAHOVACÍHO MOMENTU	21
POČET RYCHLOSTÍ	2
HMOTNOST (KG)	0,4

**NOVINKA**

| 2,9 Nm / 3,6 V / (1,5 Ah) | vestavěná osvětlovací dioda | možnost aretace přepínače | příslušenství: 2 × aku 3,6 V – 1,5 Ah – Li-on, nabíječka 30 min, kufřík

**NOVINKA**

| 10,8 V / 1–6–10 Nm | elektrická brzda pro zvýšení efektivity práce | rukojeť typu Soft Grip | L/P chod | 21 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | 30 minutová univerzální nabíječka | diodové osvětlení | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

DB10DL (1,5 AH)

AKKU ŠROUBOVÁK SE STAVITELNÝM MOMENTEM

Li-ion BATTERY



MAX. PRŮMĚR ŠROUBU (MM)	M6
MAX. UTAH. MOMENT PRO VRTÁNÍ (NM)	10
MAX. UTAH. MOMENT ŠROUBOVÁNÍ (NM)	1–6
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–400
NAPĚTÍ (V)	10,8
BATERIE (AH)	1,5
DÉLKA STROJE (MM)	147
HMOTNOST (KG)	0,8



WF4DY (2 AH)

RYCHLOŠROUBOVÁK



VRUT DO SÁDROKARTONU (MM)	3,9 X 41 MM
VRUT DO DŘEVA (MM)	4 X 41
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	2 000
UPÍNACÍ ROZMĚR	0,25" ŠESTIHRAN
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	378
HMOTNOST (KG)	2



WH9DMR

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK



MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M5–M12
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M5–M10
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	105
NAPĚTÍ (V)	9,6
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	0,25" ŠESTIHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	155
HMOTNOST (KG)	1,4
HLUČNOST (DB)	72

| 105 Nm / 9,6 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | motor odolný proti přetížení, dokonale chlazený s výměnnými uhlíky | efektivní a velmi silný úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlosti otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytky se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WH12DAF2
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M5–M12
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M4–M10
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	110
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 500
UPÍNACÍ ROZMĚR	0,25" ŠESTIHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–2 900
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	176
HMOTNOST (KG)	1,6
HLUČNOST (DB)	72

NOVINKA

| 110 Nm / 12 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | motor odolný proti přetížení, dokonale chlazený s výměnnými uhlíky | efektivní a velmi silný úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WH12DMR
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M5–M12
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M5–M10
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	130
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/4" ŠESTIHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	155
HMOTNOST (KG)	1,6



| 130 Nm / 12 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | motor odolný proti přetížení, dokonale chlazený s výměnnými uhlíky | efektivní a velmi silný úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WH14DMR
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M6–M14
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M6–M12
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	140
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/4" ŠESTIHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	162
HMOTNOST (KG)	1,8



| 140 Nm / 14,4V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík



| 140 Nm / 14V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlosti otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WH14DL

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

Li-ion
BATTERY



MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M6–M14
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M6–M12
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	140
NAPĚTÍ (V)	14
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	0.25" ŠESTIHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	167
HMOTNOST (KG)	1,5
HLUČNOST (DB)	72



WH14DBL

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK / BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



NASTAVENÍ POČTU OTÁČEK (1/MIN)	0–500 0–1 200 0–2 000 0–2600
NASTAVENÍ UTAHOVACÍHO MOMENTU (NM)	0–150 M4/M12
VRUTY DO DŘEVA	4X50
DOBA NABÍJENÍ (MIN)	50
NAPĚTÍ (V)	14,4
HMOTNOST (KG)	1,5

NOVINKA

| nastavení počtu otáček | nastavení utahovacího momentu | zabudovaná svítilna | kontrola nabití baterií | L/P chod | 2x baterie 3Ah – Li-ion | příslušenství: kufr, nabíječka, 1+1 baterie



WH14DSL

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



NASTAVENÍ POČTU OTÁČEK (1/MIN)	0–2 000 0–2600
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	165 M4/M12
VRUTY DO DŘEVA	4X50
DOBA NABÍJENÍ (MIN)	50
NAPĚTÍ (V)	14,4
HMOTNOST (KG)	1,4

NOVINKA

| nastavení počtu otáček | zabudovaná svítilna | kontrola nabití baterií | L/P chod | 2x baterie 3Ah – Li-ion | příslušenství: kufr, nabíječka, 1+1 baterie

WH18DMR
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M6–M14
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M6–M12
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	150
NAPĚTÍ (V)	18
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/4" ŠESTIHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	162
HMOTNOST (KG)	2,0



| 150 Nm / 18 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WH18DL
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M6–M14
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M6–M12
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	150
NAPĚTÍ (V)	18
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	0,25" ŠESTIHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	162
HMOTNOST (KG)	1,6
HLUČNOST (DB)	72



| 150 Nm / 18 V / (3 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WR9DMR
AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M6–M14
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M6–M10
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	115
NAPĚTÍ (V)	9
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/2" ČTYŘHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	160
HMOTNOST (KG)	1,4
HLUČNOST (DB)	72



| 115 Nm / 9 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík



| 130 Nm / 12 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlosti otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WR12DAF2

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M6–M14
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M6–M12
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	130
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 500
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/2" ČTYŘHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–2 900
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	181
HMOTNOST (KG)	1,6
HLUČNOST (DB)	72



| 160 Nm / 12 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlosti otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WR12DMR

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M6–M16
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M6–M12
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	160
NAPĚTÍ (V)	12
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/2" ČTYŘHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	162
HMOTNOST (KG)	1,6



| 195 Nm / 14,4 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlosti otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WR14DMR

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M10–M16
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M8–M14
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	195
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/2" ČTYŘHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	167
HMOTNOST (KG)	1,8

WR14DL
AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M10–M16
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M8–M14
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	220
NAPĚTÍ (V)	14,4
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 300
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/2" ČTYŘHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 000
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	167
HMOTNOST (KG)	1,8
HLUČNOST (DB)	72



| 220 Nm / 14 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

WR14DSL
AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

NASTAVENÍ POČTU OTÁČEK (OT/MIN)	0–2 000 0–2600
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	145
	M6/M12
VRUTY DO DŘEVA	4X50
DOBA NABÍJENÍ (MIN)	50
NAPĚTÍ (V)	14,4
HMOTNOST (KG)	1,5

**NOVINKA**

| nastavení počtu otáček | zabudovaná svítilna | kontrola nabití baterií | L/P chod | 2x baterie 3Ah – Li-ion | příslušenství: kufr, nabíječka, 1 + 1 baterie

WR18DMR
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M10–M16
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M8–M14
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	220
NAPĚTÍ (V)	18
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/2" ČTYŘHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	167
HMOTNOST (KG)	2,0



| 220 Nm / 18 V / (2,6 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladicí systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítilnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík



WR18DL
AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK



MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ	M10–M16
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ	M8–M14
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT (NM)	220
NAPĚTÍ (V)	18
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–2 600
UPÍNACÍ ROZMĚR	1/2" ČTYŘHRAN
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–3 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	162
HMOTNOST (KG)	1,6
HLUČNOST (DB)	72

| 220 Nm / 18 V / (3 Ah) | moderní tvar | kompaktní konstrukce | nízká hmotnost | odolný proti přetížení, dokonalý chladič systém s výměnnými uhlíky | efektivní úderový mechanismus | elektronické nastavení rychlostí otáček a úderů | možnost změny směru otáček (P/L) | elektrická brzda | systém tlumení vibrací | vysoká odolnost proti poškození | měkce obložená rukojeť pro větší pohodlí s protiskluzovým povrchem | úchytka se svítlnou | tělo převodu obložené elastomerem pro ochranu zpracovávaného materiálu | nový praktický kufřík | příslušenství: baterie navíc, nabíječka, kufřík

AKKU šroubováky a rázové utahováky

TYP		DB3DL		WF4DY		WH12DAF2		WH14DMR		WH14DBL		WH18DMR		WR9DMR		WR12DMR		WR14DL		WR18DMR	
		DB10DL		WH9DMR		WH12DMR		WH14DL		WH14DSL		WH18DL		WR12DAF2		WR14DMR		WR14DSL		WH18DL	
MATICE A ŠROUBY – BĚŽNÉ				M5–M12	M5–M12	M5–M12	M6–M14	M6–M14	M4–M12	M4–M12	M6–M14	M6–M14	M6–M14	M6–M14	M6–M14	M6–M16	M10–M16	M10–M16	M6–M12	M10–M16	M10–M16
MATICE A ŠROUBY – VYSOKOPEVNOSTNÍ				M5–M10	M5–M10	M5–M10	M6–M12	M6–M12	M4–M10	M4–M10	M6–M12	M6–M12	M6–M12	M6–M10	M6–M10	M6–M12	M8–M14	M8–M14	M6–M10	M8–M14	M8–M14
VRUT	mm	3,5×20		4×41					4×50	4×50								4×50			
ŠROUB	mm	5	6																		
OTÁČKY NAPRÁZDNO	1/min	0–600	0–400	0–2 000	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600	0–2 600
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO	1/min			0–2 700	0–3 200	0–2 900	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200	0–3 200
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	Nm	0,3–2,9	1–6	105	110	130	140	140	150	165	150	150	150	115	130	160	195	200	145	220	220
NAPĚTÍ	V	3,6	10,8	12	9,6	12	12	14,4	14,4	14,4	14,4	18	18	9,6	12	12	14,4	14,4	14,4	18	18
UPÍNACÍ ROZMĚR		1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/4" vnitřní	1/2" vnější	1/2" vnější	1/2" vnější	1/2" vnější	1/2" vnější	1/2" vnější	1/2" vnější	1/2" vnější
CELKOVÁ DÉLKA	mm	196, 249	147	378	155	176	155	162	167	167	167	162	162	160	167	162	167	167	167	167	162
HMOTNOST	kg	0,4	0,8	2	1,4	1,6	1,6	1,8	1,5	1,5	1,4	2,0	1,6	1,4	1,8	1,6	1,8	1,5	1,5	2,0	1,6

Příslušenství
CL10D
CL10D2

		č. artiklu
Nože	M6	308563
	M8	308564
	M10	308565
	W 3/8"	998479
Závitník	M6	308568
	M8	308569
	M10	308570
	W3/8"	308567
Podložka	M6 (10 ks)	309181
	M8 (10 ks)	308779
	M10 (10 ks)	308780
Klíč (imbus)	4 mm	944458
Hák		307603
Kufřík	CL10D	310260
	CL10D2	319774



CL10D
AKKU STŘIHAČ ZÁVITOVÝCH TYČÍ



ČAS STŘIHU (S)	2,3
MINIMÁLNÍ DÉLKA STŘÍHANÉHO MATERIÁLU (MM)	24
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	281
NAPĚTÍ (V)	9,6
STŘIH ZÁVITOVÝCH TYČÍ	M6, M8, M10, 3/8"
HMOTNOST (KG)	3,2

| M10 / 9,6 V (2,0 Ah) | vysoká rychlost stříhání (2,3 sek. M8) | vysoký výkon (620 stříhů při jednorázovém dobití baterie) | nože se 4 břity | stříhá přesně a precizně (bez zadržávání a jiskření) | příslušenství: nabíječka, kufřík

C18DMR

AKKU KOTOUČOVÁ PILA



PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)	165
PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)	30
HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)	57
HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)	40
POČET OTÁČEK NAPRAZDNO (1/MIN)	3 400
NAPĚTÍ (V)	18
HMOTNOST (KG)	3,6
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	351



| napětí 18 V, 57 mm | motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodicí lišty | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodicí, standardní nabíječka UC 24 YFA

C18DL

AKKU KOTOUČOVÁ PILA



PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)	165
PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)	30
HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)	57
HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)	40
POČET OTÁČEK NAPRAZDNO (1/MIN)	3 400
NAPĚTÍ (V)	18
HMOTNOST (KG)	3,2
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	351



| napětí 18 V, 57 mm | motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodicí lišty | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodicí, Standardní nabíječka UC 18 YRL

CR18DMR (2 AH)

AKKU PILA OCASKA



ŘEZNÝ VÝKON (MM)	90
MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO DŘEVA (MM)	90
MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO OCELOVÉHO PLECHU (MM)	10
NAPĚTÍ (V)	18
POČET KMITŮ (1/MIN)	0–2 100
POSUN PILOVÉHO LISTU (MM)	28
HMOTNOST (KG)	3,8
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	434



| napětí 18 V | max. průměr řezu do dřeva 90 mm | ergonomický kryt | plynulá regulace rychlosti | systém výměny plátků bez použití nářadí | hermetický systém ochrany před vodou a prachem | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | motory nové generace odolné vůči přetížení | příslušenství: kufřík, pilový plátek

**NOVINKA**

| 18 V / 90 mm / 3 Ah | moderní ergonomický kryt | plynulá regulace rychlosti | hermetická ochrana před vodou a prachem | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace | rychlé upnutí nástroje | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

CR18DL (3 AH) AKKU PILA OCASKA (90 MM)

Li-ion
BATTERY

MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO DŘEVA (MM)	90
MAX SÍLA PLECHU (MM)	10
NAPĚTÍ (V)	18
BATERIE (AH)	3
POČET KMITŮ (1/MIN)	0-2 100
UPÍNÁNÍ QUICK	
POSUN PILOVÉHO LISTU (MM)	28
HMOTNOST (KG)	3,4



| napětí 24 V | max. průměr řezu do dřeva 100 mm | ergonomický kryt | plynulá regulace rychlosti | systém výměny plátků bez použití nářadí | hermetický systém ochrany před vodou a prachem | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | motory nové generace odolné vůči přetížení | příslušenství: kufřík, pilový plátek

CR24DV AKKU PILA OCASKA



ŘEZNÝ VÝKON (MM)	100
MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO DŘEVA (MM)	100
MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO OCELOVÉHO PLECHU (MM)	10
MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO TRUBEK (MM)	130
NAPĚTÍ (V)	24
POČET KMITŮ (1/MIN)	0-2 500
POSUN PILOVÉHO LISTU (MM)	28
HMOTNOST (KG)	4,3
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	435

**NOVINKA**

| 18 V / 115 mm / 3 Ah | moderní ergonomický tvar | prachotěsná úprava | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace s vyměnitelnými uhlíky | blokáce vřetene | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

G18DL (3 AH) AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA (115 MM)

Li-ion
BATTERY

PRŮMĚR KOTOUČE (MM)	115
NAPĚTÍ (V)	18
BATERIE (AH)	3
OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)	0-9 100
UPÍNACÍ MATICE	M14
KROUTÍCÍ MOMENT (NM)	1,25
HMOTNOST (KG)	1,9

G14DL (3 AH)
AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA (115 MM)Li-ion
BATTERY

PRŮMĚR KOTOUČE (MM)	115
NAPĚTÍ (V)	14
BATERIE (AH)	3
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	0–9 300
UPÍNACÍ MATICE	M14
KROUTÍCÍ MOMENT (NM)	1,05
HMOTNOST (KG)	1,8

**NOVINKA**

| 14 V / 115 mm / 3 Ah | moderní ergonomický tvar | prachotěsná úprava | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace s vyměnitelnými uhlíky | blokace vřetene | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

CJ18DL (3 AH)
AKKU PŘÍMOČARÁ PILA (135 MM)Li-ion
BATTERY

MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)	135
MAX. VÝŠKA ŘEZU DO OCELI (MM)	10
MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU (MM)	30
NAPĚTÍ (V)	18
BATERIE (AH)	3
REGULOVANÉ OTÁČKY (1/MIN)	0–2 700
UPÍNÁNÍ QUICK	
MIN. PRŮMĚR OBLOUKU (MM)	25
ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)	26
HMOTNOST (KG)	2,6

**NOVINKA**

| 18 V / 135 mm / 3 Ah | moderní agresivní vzhled | prachotěsná úprava | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace | rychlé upnutí nástroje | 4 stupňový předkyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

CJ14DL (3 AH)
AKKU PŘÍMOČARÁ PILA (135 MM)Li-ion
BATTERY

MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)	135
MAX. VÝŠKA ŘEZU DO OCELI (MM)	10
MAX. VÝŠKA ŘEZU DO OCELI (MM)	30
NAPĚTÍ (V)	14
BATERIE (AH)	3
REGULOVANÉ OTÁČKY (1/MIN)	0–2 700
UPÍNÁNÍ QUICK	
MIN. PRŮMĚR OBLOUKU (MM)	25
ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)	26
HMOTNOST (KG)	2,4

**NOVINKA**

| 14 V / 135 mm / 3 Ah | moderní agresivní vzhled | prachotěsná úprava | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace | rychlé upnutí nástroje | 4 stupňový předkyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | příslušenství: baterie navíc nabíječka, kufřík

**NOVINKA**

Čištění nástrojů a strojů v řezárnách, dílnách, výrobnách cigaret, navijárnách motorů, nafukování, odsávání drobných částic | zvláštní nabídka k přikoupení (není ve výbavě): baterie – BCL-1430/EBL 1430 | nabíječka – UC 18 YRL

RB14DL

AKKU VYSAVAČ A FUKAR



NAPĚTÍ (V)	14,4
VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY (MIN-1)	15 000
SACÍ VÝKON NA HUBICI (M3/MIN)	2,2
MAX. TLAK (KPA)	3,9
HMOTNOST (KG)	1,5

**NOVINKA**

Čištění nástrojů a strojů v řezárnách, dílnách, výrobnách cigaret, navijárnách motorů, nafukování, odsávání drobných částic | zvláštní nabídka k přikoupení (není ve výbavě): baterie – EBM 1830 | nabíječka – UC 18 YRL

RB18DL

AKKU VYSAVAČ A FUKAR



NAPĚTÍ (V)	18
VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY (MIN-1)	15 000
SACÍ VÝKON NA HUBICI (M3/MIN)	2,2
MAX. TLAK (KPA)	3,9
HMOTNOST (KG)	1,7

UB12DAKKU SVÍTLNA
9,6 V / 12 V

stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 9,6 a 12 V | nastavení úhlu svícení 0–110° | doba svícení s akumulátorem: 1,3 Ah – 2 hod.; 2,0 Ah – 3 hod. | hmotnost 0,2 kg (bez akumulátoru) | náhradní žárovka | délka 252 mm

UB18DAKKU SVÍTLNA
14,4 V / 18 V

stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 14,4 i 18 V | nastavení úhlu svícení 0–110° | doba svícení s akumulátorem: 1,3 Ah – 2 hod.; 3,0 Ah – 4 hod. | hmotnost 0,3 kg (bez akumulátoru) | náhradní žárovka | délka 252 mm

UB24DAKKU SVÍTLNA
24 V

stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 24 V | nastavení úhlu svícení 0–110° | doba svícení s akumulátorem: 2,0 Ah – 3 hod.; 3,0 Ah – 4 hod. | hmotnost 0,3 kg (bez akumulátoru) | náhradní žárovka | délka 261 mm

UB12DLAKKU SVÍTLNA
9,6 V / 12 V

stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 9,6 i 12 V | doba svícení: druh zdroje (žárovka CFL9W) baterie 3,0 Ah s jedním akumulátorem – 3,6 hod.; druh zdroje (dioda LED) 3,0 Ah – 150 hod. | hmotnost 0,4 kg (bez akumulátoru) | rozměry 299 × 97 × 98 mm

UB18DLAKKU SVÍTLNA
14,4 V / 18 V

stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 14,4 i 18 V | doba svícení: druh zdroje (žárovka CFL9W) baterie 3,0 Ah s jedním akumulátorem – 5 hod. – druh zdroje (dioda LED) 3,0 Ah – 150 hod. | hmotnost 0,4 kg (bez akumulátoru) | rozměry 299 × 97 × 98 mm

**Příslušenství**

	UB3D	UB12D	UB18D	UB24D	UB12DL	UB18DL	 Žárovka
	číslo artiklu						
Žárovka 12 V (2 ks)	312538	314424	-	-			
Žárovka 18 V (2 ks)	-	-	318767	-			
Žárovka 24 V (2 ks)	-	-	-	320546			
Žárovka 100 V 9 W	-	-	-	-	323339	323339	
Sklíčko	312537	318540	318540	318540			

Rychlosklíčidlo				
				
				č. artiklu
10TLR-N	0,8-10 mm	3/8 x 24UNF		301553
10TLRB-N	0,8-10 mm	3/8 x 24UNF	aretace	309891
10VLRB-N	0,8-10 mm	1/2 x 20UNF		322370
10VLRB-N	0,8-10 mm	1/2 x 20UNF	aretace	316260
13TLR-N	1,5-13 mm	1/2 x 20UNF		305414
13VLR-N	1,5-13 mm	1/2 x 20UNF	aretace	315966
13VLRB-N	1,5-13 mm	1/2 x 20UNF	aretace	315133
10VLR-N				322167
13VLR-N				324205
10VLR-N				320683
13VLR-N				323000
13VLR-N				323898


Sklíčidlo		
		
rozsah	upínání	č. artiklu
1,5–10,0 mm	3/8" × 24 UNF	950292
0,5–6,5 mm	1/4" šestihran	950255A

● Pouzdro

	
Č. artiklu:	307824

Kufřík	
	
typ	č. artiklu
DN7DT, DS7DT, DS7DV	318149
D10DG	302375
DN10DY	308314
DN12Y	321941
DS10DV2, DS13DV2, DS9DVA, DS12DVA	313853
DS14DVA	317066
DS9DVB, DS12DVB	320875
DS18DVB, DS14DVB, DV14DV, DV18DV	322611
DS9DVF	319967
DV10DVA	312670
DS14DV	315134
DS9DVB2, DS12DVB2, DS14DVB2, DS18DVB2	322609
DS9DVF2, DS12DVF2	319967
DS14DVF2	320653
DS9DVF3, DS12DVF3	324083
DS14DVF3	324502
DS18DVF3	324512
DS14DMR, DS18DMR, DV14DMR, DV18DMR	303230
DS12DM, WR12DAF, WH12DAF, WR14DMR, WR18DMR	323230
WH8DA1, WH8DC2	302344
WH12D	306306
WH9DM WH12DM, WR12DM, WR14DM	320377
WH8DH, WR8DH, WH12DC, WH12DH, WR12DH	319253
WR12DM2, WR12DMR, WH12DM2, WH14DM	322070
WR14DH	318392

Kufřík univerzální	
	č. artiklu
	981358K

Oboustranný bit (Philips)			
			
rozměr		délka (mm)	č. artiklu
1	M3	65	983004
2	M5	45	983005
2	M5	150	983008
3	M6	45	983010
3	M6	65	983011

Sada pro rázové utahováký		
41 ks		č. artiklu 752500

Sady bitů		č. artiklu
10 ks		735040
27 ks		720000
42 ks		710000
60 ks		751057
112 ks		705315M
11 ks		713000
16 ks		714000
61 ks		715000
28 ks		752000
31 ks		753000
100 ks		754000



7,2 V	9,6 V	12 V	14,4 V	18 V	24 V	
						
B2	EB930H	EB1230H	EB1220BL	EB1430H	EB1830H	EB2430HA
						
EB7	EB9H	EB12H	EB1214L	EB14H	EB1820	EB2420
						
FEB7	EB9B	EB12B	EB1212S	EB14B	EB1814S	EB2430H
						
EB712S	EB914	EB12S	EB1224	EB1414	EB1814L	EB24B
						
EB714S	B3	FEB12S	EB1230HL	EB1414S	EB1820L	EB2433X
						
EB7B	EB9S	EB1233X	EB1214S	EB1424	EB1824L	
						
	EB9M		EB1222HL	EB1426H	EB1826HL	
						
	EB912S		EB1226HL	EB1430	EB1830HL	
						
	EB914S		EB12M	EB1433X	EB18H	
						
EBM315	EB924				EBM1830	
						
	EB926H				EB1833X	

3,6 V



UC3SFL



UC14YF2



UC24YC



UC24YFB



UC14YFA



UC18YRL



UC24YFA

Baterie			Doba dobíjení						
Napětí	Typ	Kapacita	UC35FL	UC14YFA	UC18YG	UC18YRL	UC24YC	UC24YFA	UC24YFB
3,6 V	EBM315	1,5 Ah	x	-	-	-	-	-	-
7,2 V	EB712S	1,2 Ah	-	30 min	30 min	20 min	12 min	30 min	-
	EB7, EB7S	1,3 Ah	-	30 min	30 min	20 min	13 min	35 min	-
	FEB7S	1,4 Ah	-	30 min	30 min	20 min	15 min	40 min	-
9,6 V	EB9, EB9S	1,3 Ah	-	30 min	30 min	20 min	13 min	35 min	-
	EB914	1,4 Ah	-	30 min	30 min	20 min	15 min	40 min	-
	EB9B	2,0 Ah	-	50 min	50 min	30 min	20 min	50 min	-
	EB9M**	2,0 Ah	-	50 min	50 min	30 min	20 min	50 min	-
	EB924	2,4 Ah	-	60 min	60 min	35 min	24 min	60 min	-
	EB926H*	2,6Ah	-	65 min	-	40 min	33 min	65 min	-
	EB9H*	2,2 Ah	-	65 min	-	35 min	33 min	55 min	-
	EB930H*	3,0 Ah	-	70 min	-	45 min	36 min	70 min	-
12 V	EB12, EB12S	1,3 Ah	-	30 min	30 min	20 min	13 min	35 min	-
	EB12B	2,0 Ah	-	50 min	50 min	30 min	20 min	50 min	-
	EB12M**	2,0 Ah	-	50 min	50 min	30 min	20 min	50 min	-
	EB12H*	2,2 Ah	-	55 min	-	35 min	30 min	55 min	-
	EB1224	2,4 Ah	-	60 min	60 min	35 min	24 min	60 min	-
	EB1230H*	3,0 Ah	-	70 min	-	45 min	36 min	70 min	-
	EB1214L	1,4 Ah	-	30 min	30 min	20 min	15 min	40 min	-
	EB1220BL	2,0 Ah	-	50 min	50 min	30 min	20 min	50 min	-
	EB1222HL*	2,2 Ah	-	55 min	-	35 min	30 min	55 min	-
	EB1226HL*	2,6 Ah	-	60 min	-	40 min	36 min	70 min	-
	EB1230HL*	3,0 Ah	-	70 min	-	45 min	36 min	70 min	-
	EB1233X	3,3 Ah	-	75 min	-	50 min	45 min	75 min	-
14,4 V	EB14S	1,3 Ah	-	30 min	30 min	20 min	13 min	35 min	-
	EB1414	1,4 Ah	-	30 min	30 min	20 min	15 min	40 min	-
	EB14B	2,0 Ah	-	50 min	50 min	30 min	20 min	50 min	-
	EB1424	2,4 Ah	-	75 min	30 min	35 min	24 min	60 min	-
	EB1426H*	2,6 Ah	-	60 min	-	40 min	33 min	60 min	-
	EB14H*	2,2 Ah	-	55 min	-	35 min	30 min	55 min	-
	EB1430H*	3,0 Ah	-	70 min	-	45 min	36 min	70 min	-
	EBL1430	3,0 Ah	-	70 min	-	45 min	36 min	70 min	-
	EB1433X	3,3 Ah	-	75 min	-	50 min	40 min	75 min	-
18 V	EB18B, EB1820	2,0 Ah	-	-	50 min	30 min	30 min	50 min	-
	EB18H*	2,2 Ah	-	-	-	35 min	50 min	55 min	-
	EB1826HL*	2,6 Ah	-	-	-	40 min	55 min	60 min	-
	EB1830H*	3,0 Ah	-	-	-	45 min	60 min	70 min	-
	EBM1830	3,0 Ah	-	-	-	45 min	60 min	70 min	-
	EBM1833X	3,3 Ah	-	-	-	50 min	65 min	75 min	-
24 V	EB24B	2,0 Ah	-	-	-	-	30 min	50 min	-
	EB2430H*	3,0 Ah	-	-	-	-	60 min	70 min	-
	EB2420	2,0 Ah	-	-	-	-	-	-	50 min
	EB2430HA*	3,0 Ah	-	-	-	-	-	-	70 min
	EB2433X	3,3 Ah	-	-	-	-	-	-	-

*Ni-MH ** Indikátor dobíjení

