

VRTACÍ KLADIVA KOMBINOVANÁ KLADIVA SEKACÍ KLADIVA BOURACÍ KLADIVA



Jistota

Přesnost

Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next

Vrtací kladiva

TYP		DH22PG	DH22PB	DH24PB3	DH24PM	DH24PD2	DH24PD3	DH24PC3
PŘÍKON	W	620	620	800	800	720	800	800
VÝSTUPNÍ VÝKON	W	400	400	520	520	460	520	520
OTÁČKY NAPRAZDNO	1/min	0–1 500	0–1 050	0–1 050	0–1 050	0–1 050	0–1 050	0–1 150
POČET ÚDERŮ NAPRAZDNO	1/min	0–6 200	0–4 400	0–4 600	0–4 600	0–4 600	0–4 600	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU	J	1,4	2,2	3,2	3,2	2,8	3,2	3,2
VRTÁNÍ V OCELI Ø	mm	13	13	13	13	13	13	13
VRTÁNÍ V BETONU Ø	mm	16	22	24	24	24	24	24
VRTÁNÍ VE DŘEVĚ Ø	mm	22	32	32	32	32	32	32
FUNKCE SEKÁNÍ		NE	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO
ÚCHYT		SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS
HMOTNOST	kg	1,9	2,3	2,3	2,4	2,7	2,8	2,4

Vrtací / sekací kladiva

TYP		DH30PC2	DH40MR	DH40MRY	DH45MR	DH50MB	DH50MR	DH50MRY
PŘÍKON	W	850	950	950	1200	1400	1400	1400
VÝSTUPNÍ VÝKON	W	550	610	610	780	910	910	910
OTÁČKY NAPRAZDNO	1/min	0–850	240–480	240–480	120–240	120–250	110–230	110–230
POČET ÚDERŮ NAPRAZDNO	1/min	0–3 700	1 320–2 650	1 320–2 650	1 200–2 500	1 200–2 500	1 050–2 150	1 050–2 150
INTENZITA PŘÍKLEPU	J	0–5,4	10,0	10,5	0–15,5	5–18,0	5–20,0	5–20,0
VRTÁNÍ V BETONU Ø	mm	30	40	45	45	50	50	50
VRTÁNÍ S KORUNKOU Ø	mm	90	105	105	125	160	160	160
ÚCHYT		SDS-PLUS	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
HMOTNOST	kg	4,3	6,5	6,8	8,0	9,8	10,0	10,0



DH22PG
VRTACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	22
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	16
OTÁČKY NA PRAZDNO (1/MIN)	0–1 500
PŘÍKON (W)	620
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	0–6 200
CELKOVÁ DÉLKA (MM)	289
INTENZITA ÚDERU (J)	5–20
HMOTNOST (KG)	1,9

| příkon 620 W | vrtací průměr do betonu 16 mm | moderní tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický
příklep i bez příklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní výkonný motor

DH22PB

VRTACÍ KLAIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	22
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 050
PŘÍKON (W)	620
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 400
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	2,2
HMOTNOST (KG)	2,3

SDS plus



| příkon 620 W, vrtací průměr v betonu 22 mm | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

DH24PB3

VRTACÍ KLAIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 050
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,3

SDS plus



| příkon 800 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

DH24PC3

VRTACÍ / SEKACÍ KLAIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 150
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,4

SDS plus



| příkon 800 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu a sekání | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť



SDS plus

| příkon 800 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu a sekání | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť, rychloupínací hlavička

DH24PM

VRTACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 150
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,4



SDS plus

| příkon 720 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | integrovaný systém odsávání prachu | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

DH24PD2

VRTACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 050
PŘÍKON (W)	720
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	2,8
HMOTNOST (KG)	2,7



SDS plus

NOVINKA

| příkon 800 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | integrovaný systém odsávání prachu | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

DH24PD3

VRTACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 050
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,8

DH30PC2

VRTACÍ / SEKACÍ KLAIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	90
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	30
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	0–850
PŘÍKON (W)	850
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRAZDNO (1/MIN)	0–3 700
INTENZITA PŘÍKLEPU PŘI VRTÁNÍ (J)	0–5,4
HMOTNOST (KG)	4,3



SDS plus

NOVINKA

| příkon 850 W, vrtací průměr v betonu 30 mm | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | úchyt SDS-Plus | vertikální motor | možnost vypnutí příklepu | možnost vypnutí otáček pro sekání | nový motor odolný proti přetížení | vysoká rychlost vrtání | síla úderu při vrtání 0–5,4 J | pro velmi namáhavou práci | jedinečný vzhled | pogumovaná rukojeť | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH40MR

VRTACÍ / SEKACÍ KLAIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	105
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	40
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	240–480
PŘÍKON (W)	950
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRAZDNO (1/MIN)	1 320–2 650
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3–10
HMOTNOST (KG)	6,5



SDS max

| příkon 950 W, vrtací průměr v betonu 40 mm | moderní futuristický vzhled | prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmiňující vibrace | pro velmi namáhavou práci | elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo odolné proti poškození | dokonale tepelně vodivé | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH40MRY

VRTACÍ / SEKACÍ KLAIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	105
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	40
OTÁČKY NAPRAZDNO (1/MIN)	240–480
PŘÍKON (W)	950
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRAZDNO (1/MIN)	1 320–2 650
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	0–10,5
HMOTNOST (KG)	6,8



SDS max

NOVINKA

| příkon 950 W, vrtací průměr v betonu 40 mm | upínání SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | antivibrační rukojeť | antivibrační systém UVP | elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo pro větší výdrž a odolnost | dokonale tepelně vodivé | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť


NOVINKA

| příkon 1 200 W, vrtací průměr v betonu 45 mm | nejrychlejší ve své třídě | unikátní intenzita příklepu 15,5 J | prachotěsný úchyt SDS-MAX | sekáč přestavitelný do 12 poloh | libovolně nastavitelná rukojeť | celovlnná elektronická regulace otáček | jehličková bezpečnostní spojka | rukojeť soft-touch zmírňující vibrace | hliníkové tělo odolné proti poškození | systém snížení hluku a vibrací | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH45MR

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	45
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	125
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	120–240
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 200–2 500
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	0–15,5
PŘÍKON (W)	1 200
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	8,0



| příkon 1 400 W, vrtací průměr v betonu 50 mm | prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | vrtání s příklepem | sekání | kontrolka opotřebení uhlíků | regulovaná síla úderu od 5–18 J | nový motor odolný proti přetížení | vertikální motor | rukojeť zmírňující vibrace | elektronický systém pro udržení stálých otáček | určeno pro velmi namáhavou práci | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH50MB

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	160
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	50
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	120–250
PŘÍKON (W)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 200–2 500
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	5–18
HMOTNOST (KG)	9,8


NOVINKA

| příkon 1 400 W | vrtací průměr korunkou do betonu 160 mm | moderní tvar | celovlnná elektronická regulace otáček | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | jistění opotřebení uhlíků | prachotěsný úchyt SDS Max | L/P chod | moderní výkonný motor odolný proti přetížení | určeno pro velmi namáhavou práci | nový antivibrační systém rukojeti

DH50MR

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR KORUNKOU DO BETONU (MM)	160
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	50
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	110–230
PŘÍKON (W)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	1 050–2 150
INTENZITA ÚDERU (J)	5–20
HMOTNOST (KG)	10

DH50MRY

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR KORUNKOU DO BETONU (MM)	160
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR DO BETONU (MM)	50
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	110–230
PŘÍKON (W)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ (1/MIN)	1 050–2 150
INTENZITA ÚDERU (J)	5–20
HMOTNOST (KG)	10

**NOVINKA**

| příkon 1 400 W | vrtací průměr korunkou do betonu 160 mm | moderní tvar | celovlnná elektronická regulace otáček | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | jištění opotřebení uhlíků | prachotěsný úchyt SDS Max | L/P chod | moderní výkonný motor odolný proti přetížení | určeno pro velmi namáhavou práci | nový antivibrační systém rukojeti

Kladiva

TYP		H25PV	H45MR	H45MRY	H55SA	H60MR	H60MRV	H65SB2	H65SC	H65SD2	H70SA	H90SC
PŘÍKON	W	500	950	950	1140	1 350	1 350	1 340	1 240	1240	1 240	1 450
VÝSTUPNÍ VÝKON	W	320	460	460	750	880	880	870	800	800	800	940
INTENZITA PŘÍKLEPU	J	0–4	12,5	12,7	16	26	7,6–26	42	42	42	42	55
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO	1/min	0–3 200	3 000	3000	0–1 600	2 160	930– 2 160	1 400	1 400	1400	1 400	850
ÚCHYT		SDS-PLUS	SDS-MAX	SDS-MAX	(šestihran) 21 mm	SDS-MAX	SDS-MAX	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 31,7 mm
HMOTNOST	kg	3,2	5,9	5,9	9,5	10,5	10,5	16,5	15	16,5	18	32

H25PV

SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	500
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	0–4
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–3 200
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	3,2



| příkon 500 W, intenzita příklepu 0–4 J | prachotěsný úchyt SDS-Plus | moderní vzhled a ergonomický tvar | dláto nastavitelné do 8 poloh | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmírňující vibrace | stroj určený pro precizní práce | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč



| příkon 950 W, intenzita příklepu 12,5 J | upínací úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | dláto nastavitelné do 12 poloh | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmírňující vibrace | blokovací vypínač | volně přestavitelná boční rukojeť | hliníkové tělo odolné proti poškození | dokonale tepelně vodivé | stroj určený pro precizní práce | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H45MR SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	950
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	12,5
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	3 000
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	5,9



NOVINKA

| příkon 950 W, intenzita příklepu 12,7 J | prachotěsný úchyt SDS-MAX | Vhodné pro lehké a středně těžké práce | moderní vzhled a ergonomický tvar | sekáč nastavitelný do 12 poloh | antivibrační systém UVP | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmírňující vibrace | blokovací vypínač | volně přestavitelná boční rukojeť | hliníkový rám pro větší výdrž a odolnost stroje | dokonale tepelně vodivé | stroj určený pro precizní práce | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H45MRY SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	950
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	12,7
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	3 000
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	5,9



H55SA SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 140
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	16
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 600
POČET ÚDERŮ PŘI ZATÍŽENÍ (1/MIN)	1 450
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	9,5

| 1 140 W | intenzita příklepu 16 J | určeno pro lehké a středně těžké sekací práce | upínací šestihran 21 mm | hliníkový rám pro větší výdrž a odolnost stroje

H60MR

BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 350
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	26
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	2 160
POČET ÚDERŮ PŘI ZATÍŽENÍ (1/MIN)	1 650
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	10,5



| příkon 1 350 W, intenzita příklepu 26 J | upínací úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | nářadí nastavitelné do 12 poloh | volně přestavitelná boční rukojeť | funkce vylučující příklep na prázdno | hlavní rukojeť zmírňující vibrace s systémem soft-touch | nový motor odolný proti přehřátí o příkonu 1 350 W | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H60MRV

BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 350
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	7,6–26
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	930–2 160
POČET ÚDERŮ PŘI ZATÍŽENÍ (1/MIN)	930–1 650
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	10,5



| příkon 1 350 W, intenzita příklepu 26 J | upínací úchyt SDS-MAX | elektronická regulace počtu úderů | moderní vzhled a ergonomický tvar | nářadí nastavitelné do 12 poloh | volně přestavitelná boční rukojeť | funkce vylučující příklep na prázdno | hlavní rukojeť zmírňující vibrace se systémem soft-touch | nový motor odolný proti přehřátí o příkonu 1 350 W | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H65SB2

BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 340
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	16,5



| příkon 1 340 W, intenzita příklepu 42 J | moderní antivibrační systém | nízká hluchost | nářadí libovolně nastavitelné | nový motor odolný proti přehřátí | rukojeť zmírňující vibrace s povrchem soft-touch | příslušenství: kufřík, sekáč



H65SC

BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 240
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	15

| příkon 1 240 W, intenzita příklepu 42 J | upínací šestihran 30 mm | olejové mazání | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší síla příklepu ve své třídě | blokovací vypínač | hliníkové tělo odolné proti poškození, dokonale tepelně vodivé | určeno pro těžkou práci | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč



H65SD2

BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 240
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	18,5

| příkon 1 240 W, intenzita příklepu 42 J | upínací šestihran 28 mm | hliníkové tělo odolné proti poškození, dokonale tepelně vodivé | určeno pro těžké bourací práce | samovypínací uhlíky | příslušenství: kufřík, sekáč



H70SA

BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 240
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	18

| příkon 1 240 W, intenzita příklepu 42 J | upínací šestihran 30 mm | určeno pro vertikální práci | rukojeť zmírňující vibrace | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší síla příklepu ve své třídě 42 J | hliníkové tělo odolné proti poškození | určeno pro těžkou práci | standardní vybavení: sekáč

H90SC

BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 450
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	55
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	850
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	32

31,7



| příkon 1 450 W, intenzita příklepu 55 J | upínací šestihran 31,7 mm | určený pro vertikální práci | jednoduchá manipulace s přístrojem | motor odolný proti přetížení | protiprachová ochrana | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo odolné proti poškození | dokonale tepelně vodivé | určeno pro velmi těžké práce

Příslušenství pro vrtací / sekací kladiva

	rozměry	DH28Y	DH38YA	DH38YF	DH38YB	DH38YB1	DH40MR DH40MRY DH45MR DH50MB	DH50SA	DH50SA1	DH40FA	DH40YB	DH50SB
		č. artiklu										
Cestovní kufřík ocelový		314175		314168		317657		319784				319784
Boční rukojeť		981870	981870	981870	981870	981870	313078	985477	985477	313078	313078	
Servisní sada		991346	985491	305822	993905	993905	DH40MR 321715	987021	305074			993255
Adaptér 1/2" x 20 UNF		986102										
Odsávání prachu												
Ø 25 mm, délka 1,5 m		986388			986388	986388					986388	
		980804			980804	980804					980804	
Stříkačka k odsávání prachu		318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085
Dlátko k uzemnění												
	13 mm Ø	991342			991342		751011					991342
	16 mm Ø	991343			991343							991343
	16,5 mm Ø						751010					
	18 mm Ø	980696			980696						980696	
	19 mm Ø	991344			991344						991344	
Dlátko pro kotvu												
	M6	981927A			981927A	981927A					981927A	
	M8	981928A			981928A	981928A					981928A	
	M10	981929A			981929A	981929A					981929A	
	M12	981930A			981930A	981930A					981930A	
	M16	981931A			981931A	981931A					981931A	
	12,7 mm						313469					
	19 mm						313470					
Prachovka		985785	985373	993245	985785	985785		985468	985468	993245	985785	993245
Hloubkový doraz		971786			971786	971786	971786	971786	971786	971786	971786	
Kufr			317657	317657	317657		313097		319784	313097	313097	

Příslušenství pro sekací kladiva

	balení	č. artiklu	pro model
Mazací tuk	30 g	981840	DH40FR, DH40MR, DH40MRY, DH40SR, DH45MR, DH45SA, DH50MB, DH50SA1, DH50SB,
	70 g	308471	H25PV, H30PV, H45MR, H45MRY, H45SR, H50SA, H55SA, H55SC, H60KA, H60MR,
	500 g	980927	H60MRV, H65SB2, H65SD2, H70SA, H70SD, H90SA, H90SB, H90SC, H90SE
Olej	1 000 ml	955009	H50, H65SC, H85, PH40F, PH65A, PR25B, PR38E
	120 ml	931848	

[illegible]