

KŘOVINOŘEZY

11



Jistota

Přesnost

Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next



| 22,5 cm³/ 1,1 KS | dvoudobý motor o obsahu 22,5 cm³ | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno ložisky se zvýšenou pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíc nylonové sekací struny

CG23EA KŘOVINOŘEZ



OBJEM VÁLCŮ (CM ³)	22,5
VÝKON (KW/KS)	0,8/1,1
HMOTNOST (KG)	4,4
OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L)	0,55
HLUČNOST (dB)	113
TYP RUKOJETI	ZÁVĚSNÁ
DRUH ZAVĚŠENÍ	JEDNODUCHÝ PÁS
ROZMĚRY (MM)	1 780 × 350 × 265



| 31,8 cm³/ 1,7 KS | dvoudobý motor o obsahu 31,8 cm³ | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvoupřístěncovým systémem | optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíc nylonové sekací struny, žnoucí kotouč

CG32EA KŘOVINOŘEZ



OBJEM VÁLCŮ (CM ³)	31,8
VÝKON (KW/KS)	1,25/1,7
HMOTNOST (KG)	5,9
OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L)	1,0
HLUČNOST (dB)	114
TYP RUKOJETI	OBOURUČNÁ
DRUH ZAVĚŠENÍ	POPRUHY
ROZMĚRY (MM)	1 855 × 690 × 410

CG32EA(SL) KŘOVINOŘEZ



OBJEM VÁLCŮ (CM ³)	31,8
VÝKON (KW/KS)	1,25/1,7
HMOTNOST (KG)	5,4
OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L)	1,0
HLUČNOST (dB)	114
TYP RUKOJETI	ZÁVĚSNÁ
DRUH ZAVĚŠENÍ	JEDNODUCHÝ PÁS
ROZMĚRY (MM)	1 855 × 690 × 410

| 31,8 cm³/ 1,7 KS | dvoudobý motor o obsahu 31,8 cm³ | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvoupřístěncovým systémem | optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíc nylonové sekací struny, žnoucí kotouč

CG42EA
KŘOVINOŘEZ



OBJEM VÁLCŮ (CM ³)	41,5
VÝKON (KW/KS)	1,6/2,2
HMOTNOST (KG)	7,8
OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L)	1,0
HLUČNOST (dB)	116
TYP RUKOJETI	OBOURUČNÁ
DRUH ZAVĚŠENÍ	POPRUHY
ROZMĚRY (MM)	1 910 × 690 × 425



| 41,5 cm³/ 2,2 KS | dvoudobý motor o obsahu 41,5 cm³ | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvoupřstencovým systémem | optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíc nylonové sekací struny, žnoucí kotouč

CG42EA(SL)
KŘOVINOŘEZ



OBJEM VÁLCŮ (CM ³)	41,5
VÝKON (KW/KS)	1,6/2,2
HMOTNOST (KG)	7,2
OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L)	1,0
HLUČNOST (dB)	116
TYP RUKOJETI	ZÁVĚSNÁ
DRUH ZAVĚŠENÍ	JEDNODUCHÝ PÁS
ROZMĚRY (MM)	1 895 × 350 × 310



| 41,5 cm³/ 2,2 KS | dvoudobý motor o obsahu 41,5 cm³ | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvoupřstencovým systémem | optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíc nylonové sekací struny, žnoucí kotouč

CG51EA
KŘOVINOŘEZ



OBJEM VÁLCŮ (CM ³)	50,2
VÝKON (KW/KS)	2,2/3,0
HMOTNOST (KG)	7,8
OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L)	1,0
HLUČNOST (dB)	116
TYP RUKOJETI	OBOURUČNÁ
DRUH ZAVĚŠENÍ	POPRUHY
ROZMĚRY (MM)	1 910 × 690 × 425



| 50,2 cm³/ 3,0 KS | dvoudobý motor o obsahu 50,2 cm³ | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvoupřstencovým systémem | optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíc nylonové sekací struny, žnoucí kotouč



CG51EA(SL) KŘOVINOŘEZ



OBJEM VÁLCŮ (CM ³)	50,2
VÝKON (KW/KS)	2,2/3,0
HMOTNOST (KG)	7,2
OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L)	1,0
HLUČNOST (dB)	116
TYP RUKOJETI	ZÁVĚSNÁ
DRUH ZAVĚŠENÍ	JEDNODUCHÝ PÁS
ROZMĚRY (MM)	1 895 × 350 × 310

| 50,2 cm³/ 3,0 KS | dvoudobý motor o obsahu 50,2 cm³ | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvouprstencovým systémem | optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíc nylonové sekací struny, žnoucí kotouč

Příslušenství křovinořezů

	č. artiklu
NŮŽ 4 BŘÍTÝ 230 mm	683350
NŮŽ 4 BŘÍTÝ 255 mm	683156
SEKACÍ HLAVICE POLOAUTOMAT	683020
MOTOROVÝ OLEJ DVOUTAKT 100 ML	931849

