

HŘEBÍKOVÁČKY A SPONKOVÁČKY NASTŘELOVACÍ PISTOLE

10



Jistota

Přesnost

Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next



N5008AC

SPONKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA SPONY (MM)	25, 32, 38, 45, 50
ŠÍŘKA SPONY (MM)	7,85
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	150
HMOTNOST (KG)	2,0

■ Použitelná velikost spony: mm (in.)

	L	A	B	C
	25 (1)	7.85 (.309)	1.45 (.057)	1.61 (.063)
	32 (1-1/4)			
	38 (1-1/2)			
	45 (1-3/4)			
50 (2)				



NT65M2

HŘEBÍKOVKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	25–65
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	100
HMOTNOST (KG)	1,7

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	25(1) – 65(2-1/2)
	A	2.8(.110)
	B	1.4(.054)
	C	1.3(.050)
	D	1.65(.065)



NT65MA2

HŘEBÍKOVKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	32–65
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	100
HMOTNOST (KG)	2,0

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	32(1-1/4) – 65(2-1/2)
	A	2.4(.095)
	B	3.0(.12)
	C	1.1(.045)
	D	1.8(.072)

NV38AB2


HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	32–65
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	100
HMOTNOST (KG)	2,0

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

typ	spojené drátem	spojené papírem
L	32(1-1/4) – 38(1-1/2)	25(1) – 38(1-1/2)
d	2.1(.083)	1.5(.059) – 2.0(.079)
D	4.8(.189)	3.3(.130) – 5.0(.197)



NV45AB2


HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	22–45
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	120
HMOTNOST (KG)	2,5

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

L	22(7/8) – 45(1-3/4)
d	3.0(.120)
D	10.5(.413)



NV50A1


HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	32–50
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	400
HMOTNOST (KG)	1,9

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

L	32(1-1/4) – 50(2)
d	2.1(.083)
D	4.8(.189)





NV50AH HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	27–50
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	200–400
HMOTNOST (KG)	1,4

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	27(1-1/16) – 50(2)
	d	1.8(.071) – 2.3(.091)
	D	4.6(.181) – 4.8(.189)



NV65AD3 HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	50–65
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	200–300
HMOTNOST (KG)	2,7

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	typ	spojené drátem	spojené plastem
	L	50(2) – 65(2-1/2)	
	d	2.5(.099) – 3.3(.131)	2.8(.113)
	D	6.0(.236) – 6.9(.272)	6.7(.264) – 6.75(.266)



NV83A2 HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	50–83
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	200–300
HMOTNOST (KG)	3,7

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	50(2) – 83(3-1/4)
	d	2.5(.099) – 3.3(.131)
	D	6.0(.236) – 7.2(.283)

NV90AB

HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	45–90
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	150–300
HMOTNOST (KG)	3,0

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	45(1-3/4) – 90(3-1/2)
	d	2.5(.099) – 3.8(.150)
	D	6.0(.236) – 7.9(.311)



NV50AA

HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	45–90
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	385
HMOTNOST (KG)	1,9

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	32(1-1/4) – 50(2)
	d	2.2(.086)
	D	5.8(.228)



NR50AK

HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	40 A 50
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	25
HMOTNOST (KG)	2,4

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	40(1-9/16) and 50(2)
	d	4.0 (.157)
	D	8.1 (.319)





NR65AK HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	38 A 64
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	44
HMOTNOST (KG)	2,9

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	38(1-1/2) and 64(2-1/2)
	d	3.3(.131) – 4.1(.162)
	D	7.1(.280)



NR90AE HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	50 A 90
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	64
HMOTNOST (KG)	3,4

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	50(2) – 90(3-1/2)
	d	2.9(.113) – 3.8(.148)
	D	7.0(.286) – 7.6(.300)



NR90AD HŘEBÍKOVAČKA



PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	50 A 90
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	86
HMOTNOST (KG)	3,2

■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

	L	50(2) – 90(3-1/2)
	d	2.9(.113) – 3.8(.148)
	D	6.8(.266) – 7.6(.300)

NR90GC HŘEBÍKOVÁČKA



HMOTNOST (KG)	3,5
VÝŠKA (MM)	353
DÉLKA (MM)	347
SÍLA JEDNOTLIVÉHO ÚDERU (J)	80
DRUH HŘEBÍKŮ	D – HLAVIČKA, PAPIROVÁ PÁSKA
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	37–42
PRŮMĚR HŘEBÍKŮ (MM)	3,0–3,3
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	50–90
ŽIVOTNOST NÁDOBY S PLYNEM	1 200 NÁSTŘELŮ
NAPĚTÍ (V)	7,2



■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

L	50(2) – 90(3-1/2)
d	2.9(.113) – 3.3(.131)
D	6.8(.266) – 7.7(.303)

NOVINKA

| 90 mm / 7,2 V | dokonale vyvážené a snadno obsluhovatelé | rukojeť obložena protiskluzovým materiálem typu Soft-grip | pomocný hák sloužící k zavěšení | jedinečná ergonomie | nenahraditelné zařízení pro pokrývačství a stavebnictví | minimální doba úkonu (2 výstřely/s)

NR90GR HŘEBÍKOVÁČKA



HMOTNOST (KG)	3,6
VÝŠKA (MM)	353
DÉLKA (MM)	362
SÍLA JEDNOTLIVÉHO ÚDERU (J)	80
DRUH HŘEBÍKŮ	O – HLAVIČKA, PLASTOVÁ PÁSKA
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	37–42
PRŮMĚR HŘEBÍKŮ (MM)	3,0–3,3
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	50–90
ŽIVOTNOST NÁDOBY S PLYNEM	1 200 NÁSTŘELŮ
NAPĚTÍ (V)	7,2




■ Použitelná velikost hřebíku: mm (in.)

L	50(2) – 90(3-1/2)
d	2.9(.113) – 3.3(.131)
D	7.0(.286) – 7.6(.300)

| 90 mm / 7,2 V | dokonale vyvážené a snadno obsluhovatelé | rukojeť obložena protiskluzovým materiálem typu Soft-grip | pomocný hák sloužící k zavěšení | jedinečná ergonomie | nenahraditelné zařízení pro pokrývačství a stavebnictví | minimální doba úkonu (2 výstřely/s)

Příslušenství

	Č. ARTIKLU	HMOTNOST	POČET VÝSTŘELŮ	ROZMĚRY (MM)	DRUH PLYNU
	753600	40 g	1 200	31,5 × 187	Propan-butan
OCHRANA OČÍ	875769				
MAZACÍ OLEJ	885246				
MAZACÍ TUK	317918				

HŘEBÍKY SPOJOVANÉ PAPIROVOU PÁSKOU 34°, HLAVA TYP „D“

Průměr (mm)	Délka (mm)	Druh	Úprava	Č. artiklu	Množství v kartonu (ks)	Množství kartonů na paletě (ks)	Hmotnost plné palety (kg)
3,1	50	Kroužkové	Přírodní	705451	4 800	80	1 220
3,1	50	Kroužkové	Galvanizované	705452	4 800	80	1 220
3,1	50	Kroužkové	Nerez	705453	4 800	80	1 298
3,1	63	Kroužkové	Přírodní	705454	4 800	80	1 490
3,1	63	Kroužkové	Galvanizované	705455	4 800	80	1 490
3,1	63	Kroužkové	Nerez	705456	4 800	80	1 566
3,1	75	Kroužkové	Přírodní	705457	2 500	84	1 017
3,1	75	Kroužkové	Galvanizované	705458	2 500	84	1 017
3,1	75	Kroužkové	Nerez	705459	2 500	84	1 059
3,1	90	Hladké	Přírodní	705460	2 500	84	1 185
3,1	90	Hladké	Galvanizované	705461	2 500	84	1 185
3,1	90	Hladké	Nerez	705462	2 500	84	1 227



NC40G

NASTŘELOVACÍ PISTOLE DO BETONU A ZDIVA



ŽIVOTNOST NÁDOBY S PLYNEM	1 200 NÁSTŘELŮ
PRACOVNÍ TLAK (BAR)	5–8,5
DÉLKA HŘEBÍKŮ (MM)	15–40
PRŮMĚR HŘEBÍKŮ (MM)	2,6
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (KS)	42
SÍLA JEDNOTLIVÉHO ÚDERU (J)	80
VÝŠKA (MM)	352
DÉLKA (MM)	420
HMOTNOST (KG)	3,7
NAPĚTÍ (V)	7,2
POČET CYKLŮ	3 000

NOVINKA

PRO TVRDÝ BETON A OCEL

Objednávací číslo	Délka (mm)	Množství (ks)
40014400	15	1000+1
40014401	20	1000+1
40014402	25	1000+1
40014403	30	1000+1
40014404	35	1000+1
40014405	40	1000+1